



# Pneumatisches Magnetventil

Herionventile sind original auf vielen verschiedenen Fahrgestellen montiert und werden typischerweise zur Steuerung von Hydraulikzentralen bei Kippfahrzeugen usw. verwendet. Dieses Ventil bietet einen guten Durchfluss, was zu einer schnellen Reaktion beiträgt.

Zugelassen für mobile Installationen.

Art. Nr.: 198347  
6 Reihen 3/2-Wegeventil NC Norgren m/Scheine,  
Kontakte, Kabel

Art. Nr.: 198348  
8 Reihen 3/2-Wegeventil NC Norgren m/Scheine,  
Kontakte, Kabel

Art. Nr.: 198349  
10 Reihen 3/2-Wegeventil Norgren NC m/Scheine,  
Kontakte, Kabel

Art. Nr.: 198350  
3/2-Wege-Magnetventil Norgren NC m12x1,5"

Art. Nr.: 198351  
Elektroanschluss für Norgren 5m for 3/2-Wegeventil

Art. Nr.: 198352  
Montage kit for 3/2 Wegeventil Norgren

Art. Nr.: 198355  
3/2-Wege-Magnetventil Norgren NO m12x1,5"



## Eigenschaften:

- Optionale Einbaulage
- Durchfluss 3 mm
- Arbeitsdruck 0 bis 10 bar
- Arbeitstemperatur -55°C - +100°C
- Leistung 10W/410 mA
- Einschaltdauer ED 100%
- Spannung 24 V DC
- Schutzart – IP69K
- Stoß/Vibration 10g/500Hz.
- Gehäuse aus Aluminium