



Hydrauliktank aus Aluminium zur seitlichen Montage



Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertriebsteam zur Verfügung: Tel. +45 5766 0000 E-Mail: verkauf@bevola.dk

Neue Hydrauliktank-Serie

Hydrauliktank aus Aluminium zur Rahmenmontage. An den Markt angepasstes Design.

- Artikelnr. 574222:** 135 l, Alu inkl. Aufhängung & Filter (Rücklauffilter 572027 140 l/min)
L 350x H 650x D 650 mm
- Artieklr. 574224:** 150 l, Alu inkl. Aufhängung & Filter (Rücklauffilter 572027 140 l/min)
L 400x H 650x D 650 mm
- Artikelnr. 574226:** 170 l, Alu inkl. Aufhängung & Filter (Rücklauffilter 572031 250 L/min)*
L 450x H 650x D 650 mm
- Artikelnr. 574228:** 200 l, Alu inkl. Aufhängung & Filter (Rücklauffilter 572031 250 L/min)*
L 520x H 650x D 650 mm
- Artikelnr. 574230:** 250 l, Alu inkl. Aufhängung & Filter (Rücklauffilter 572031 250 L/min)*
L 650x H 650x D 650 mm
- Artikelnr. 574232:** 300 l, Alu inkl. Aufhängung & Filter (Rücklauffilter 572031 250 L/min)*
L 800x H 650x D 650 mm. Dieser Tank ist eine Bestellware.

Die Tankgrößen 135 l und 150 l verfügen jeweils über einen 2 1/2"-Saugstutzen. Sie sind ebenfalls mit einem Parker GLF 1-Rücklauffilter mit einem Maximalfluss von 140 l/min ausgestattet. An der Oberseite des Tanks befinden sich zwei 1"-BSP-Verbindungen am Belüftungsfilter.

Die Tankgröße 170 l verfügt über einen 3"-Saugstutzen, die Tanks mit einem Volumen von 200 l, 250 l und 300 l verfügen jeweils über zwei 3"-Saugstutzen. Sie sind ebenfalls mit einem Parker GLF 1-Rücklauffilter mit einem MAXimalfluss von 250 l/min ausgestattet. An der Oberseite des Tanks befinden sich zwei 1 1/2"-BSP-Verbindungen am Belüftungsfilter.

*Die Tanks mit einem volumen 170 l, 200 l, 250 l und 300 l sind alternativ mit dem Filter 572050 mit einem Maximalfluss von 350 l/min lieferbar. **E-mail: salg@bevola.dk www.bevola.dk**

**A/S BEVOLA
Huginsvej 22
4100 Ringsted
Tlf.: 57 66 00 00
salg@bevola.dk
www.bevola.dk**